

海宁市青少年宫 2022 年手推式洗地机及洗脱烘洗衣机采购询价单

根据我单位需要，拟采购手推式洗地机及全自动洗脱烘洗衣机各一台，特向贵公司发询价函。（复函中请完整填写下表）

报价单位：_____

联系方式：_____

报价合计总价：_____

1. 手推式拖地机

商品名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
扬子手推式洗地机	YZ-X2 (锂电款)	台	1		
产品参数	 <p>刷盘直径: 18 寸 吸水扒宽度: 800mm 刷盘转速: 195r/min 刷盘电机功率: 550W 吸水电机功率: 550W 清水箱容量: 50L 污水箱容量: 55L 电瓶容量: 12V100AH*2V/AH 设备尺寸: 1000×800× 1050mm 工作时间: 2-3H 设备重量: 150KG</p>				
要求	<p>1. 保修期 2 年，产品通过政采云平台下单。 2. 交货期及交货地点：11 月 6 日前送至文宗南路 1 号。 3. 报价单位提供法人身份证件及营业执照复印件（须盖公章）。</p>				

方达

2.全自动工业洗脱烘一体洗衣机

商品名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	
奥桀全自动工业洗脱烘一体洗衣机	XTH 系列 30KG 全自动洗脱烘	台	1			
产品参数		<p>洗涤容量: 30KG 烘干容量: 15KG 滚筒直径: 800mm 滚筒深度: 580mm 每车耗水量≤550KG 电机功率: 3KW 水温加热功率: 12KW 烘干功率: 18KW 装机功率: 21KW 电源【V/P/HZ】: 380/3/50 长宽高 1300mmx1350mmx1750mm 净重: 1200kg</p> 				
<p>1、变频调速全悬浮式全自动洗脱水烘，用于各种织物的水洗和脱水和烘干；</p> <p>2、采用直流变频调速电机驱动，双向转动，电机为全封闭风冷设计，能防止水溅和湿气侵入。洗衣速度、均布速度、脱水速度无极变速，并可在变频器上另行设置调节，能适应各种织物的洗涤，皮带传动，配有电机过载保护装置及自动平衡控制。洗衣机变频调速器装置功率容量大，具有过载保护功能。</p> <p>3、洗衣机的内胆及外封板采用优质不锈钢材料制作，减少洗涤时溶液中的铁离子浓度，具有防腐蚀性强，提高被洗织物的白度和减小织物的脆性，可延长织物使用寿命。</p> <p>4、门封优化设计，耐酸、耐碱、耐高温、密封性好。具有高速脱水安全控制。安全门锁和控制连动装置，具有保护功能，当设备运转时洗衣缸门无法打开，具有脱水安全控制功能。自动控制水温。</p> <p>5、采用国际最先进的缸体全悬浮结构避震，由原来硬性冲击设计改为压缩弹簧加液压阻尼器组合避震结构，使机器达到最佳减震效果。</p> <p>6、电脑自动控制系统采用液晶显示，可显示多行文字，轻触式编程按键，具有可用的标准洗涤程序，允许用户另编洗涤程序并可储存，可设置足够的程序。编程内容包括进、排水方式、水位水温设定、洗涤剂自动加料循环设定、各个工作阶段时间、脱水循环时间及自动变速、工作循环结束水温、水位等设定（水位设定单位为：摄氏度、定时设定时间单位：分钟）。电脑具有故障自动检索功能，运行状态报告、工作错误报告，用户编程帮助提示。</p> <p>7、配有全自动洗涤剂（固体及液体）分隔容器，自动冲刷皂液系统，冲刷更彻底，杜绝皂液残留。</p> <p>8、自动水位控制系统，水位高度的可任意设置。采用电加热方式自动</p>						

青工
無

	<p>控制水温，节水、节能。具有低速予脱和中、高脱水速度任选，地脚下有隔振垫并有安装孔，便于固定。</p> <p>9、采用知名 TWB 品牌轴承，经久耐用，故障率低，使用寿命长，维护维修简单方便。</p> <p>10、优化设计进水、大直径排水，反应迅速，缩短进水排水时间，提高工作效率，寿命长久。</p> <p>11、独特设计的手动控制面板，实现两套操作系统的双重保障，在电脑版出现故障的情况下设备仍然可以继续工作。</p> <p>12、紧急制动装置，机器出现故障时可紧急停止，及时保护操作人员的安全。</p>
要求	<p>1.保修期 2 年，产品通过政采云平台下单。</p> <p>2.交货期及交货地点：11 月 6 日前送至文宗南路 1 号。</p> <p>3.报价单位提供法人身份证件及营业执照复印件（须盖公章）。</p>

注：以上价格应包含材料费、运输费、产品安装费、投标产品安装完毕进行的调试费、税金等一切费用，并包括由于原材料或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用。



报价单位(公章):
报价日期: 年 月 日

